

Préparateurs d'eau chaude sanitaire (boiler)

Boilers indirects pour chaudières murales et sol

- uniSTOR CK/CB 70-75
- uniSTOR VIH R 120-500
- actoSTOR VIH K 300

Boiler indirecte pour pompes à chaleur

- geoSTOR VIH RW 300

Accumulateurs au gaz

- atmoSTOR VGH 130-220

Réservoirs tampons multi-usage

- allSTOR plus VPS 300-2000
- allSTOR exclusiv VPS 300-2000
- module d'eau chaude sanitaire aquaFLOW exclusiv VPM 20/25 - 30/35 - 40/45
- module d'énergie solaire auroFLOW exclusiv VPM 20 - 60 S

Boilers sanitaires

uniSTOR VIH CK 70 / VIH CB 75

Disponible en 70/75 l

Équipement:

- Modèle mural
- Boiler à échauffement indirect
- VIH CK 70 = Dimensionné pour les chaudières murales atmosphériques
- VIH CB 75 = Dimensionné pour les chaudières murales à condensation
- Cuve en acier émaillé
- Anode de protection au magnésium
- Isolation thermique en mousse polyuréthane
- Échangeur type serpentin
- Peut être installé à côté ou sous la chaudière murale



Boilers sanitaires

uniSTOR VIH R 120/250/200

Disponible en 120/150/200 l

Equipement:

- Modèle cylindrique sur pied
- Boiler à échauffement indirect
- Cuve en acier émaillé
- Anode de protection électronique sans entretien
- Isolation thermique en mousse polyuréthane
- Echangeur type serpentin
- Vanne de vidange



Boilers sanitaires

uniSTOR VIH R 300/400/500

Disponible en 300/400/500 l

Equipement:

- Modèle cylindrique sur pied
- Boiler à échauffement indirect
- Cuve en acier émaillé
- Anode de protection au magnésium
- Isolation thermique en mousse polyuréthane
- Echangeur type serpentin
- Vanne de vidange
- Trappe de visite



Boilers sanitaires

actoSTOR VIH K 300

Disponible en 150 l

Équipement:

- Modèle cubique sur pied
- Boiler à échauffement indirect
- Chargement thermique à stratification
- Cuve en acier émaillé
- Chargement par échangeur à plaques et pompe
- Anode de protection électronique sans entretien
- Isolation thermique en mousse polyuréthane
- Vanne de vidange
- Trappe de visite
- A combiner avec l'icoVIT VKO ou l'ecoVIT VKK



Boilers sanitaires pour PAC

geoSTOR VIH RW 300

Disponible en 300 l

Équipement:

- Modèle cylindrique sur pied
- Boiler à échauffement indirect
- Cuve en acier émaillé
- Anode de protection au magnésium
- Isolation thermique en mousse polyuréthane
- Échangeur type tank in tank
- Trappe de visite



Boilers sanitaires

atmoSTOR VGK Klassik 130/160/190/220

Disponible en 130/160/190/220 l

Equipement:

- Modèle cylindrique sur pied
- Boiler au gaz
- Cuve en acier émaillé
- Anode de protection au magnésium
- Isolation thermique en mousse polyuréthane
- Température réglable 40 - 70 ° C
- Evacuation des gaz de combustion diam. 90mm
- Sécurité de refoulement
- Veilleuse
- Allumage par piézo
- Trappe de visite



Modèles sur pied

Régulation

Bouteille de découplage

- Modèles bouteille de découplage:
- WH 27 (2,0 m³)
- WH 35 (3,5 m³) avec collecteur
- WH 40 (3,5 m³)
- WH 95 (8,5 m³)
- WH 160 (12,0 m³)
- WH 280 (21,5 m³)

Modèles bouteille de découplage avec filtre magnétique incorporé:

- WH C 110 (9,5 m³)
- WH C 160 (12,0 m³)
- WH C 280 (21,0 m³)
- WH C 350 (29,0 m³)



Régulation

Groupes de pompe et collecteurs

Groupes de pompe (EUP Ready EEI <0,23):

- sans vanne mélangeuse Rp 1”
- avec vanne mélangeuse Rp 3/4”
- avec vanne mélangeuse Rp 1”



Répartiteur/collecteur:

- pour 2 groupes de pompe
- pour 3 groupes de pompe



Chauffe bains au gaz

Chauffe-bains type ouverts

- atmoMAG XZ
- atmoMAG XZ mini
- atmoMAG GX

Chauffe-bains type étanche

- turboMAG

Chauffe-bains instantanés au gaz type ouvert

atmoMAG XZ et atmoMAG mini XZ

Disponible en 11 ou 14 l/min

Equipement:

- Catégorie d'agrégation I_{2E+} et I₃₊
- Chauffe bains instantané au gaz
- Brûleur modulant de 40 - 100%
- Raccordement cheminée
- Anti-refouleur intégré
- Sécurité de refoulement
- Echangeur cuivre protégé par du Supral
- Veilleuse thermo électrique
- Sélecteur de température



Chauffe-bains instantanés au gaz type ouvert

atmoMAG GX

Disponible en 11 ou 14 l/min

Equipement:

- Catégorie d'agrégation I_{2E+} et I₃₊
- Chauffe bains instantané au gaz
- Brûleur modulant de 40 - 100%
- Raccordement cheminée
- Anti-refouleur intégré
- Sécurité de refoulement
- Echangeur cuivre protégé par du Supral
- Allumage automatique
- Sélecteur de température



Chauffe-bains instantanés au gaz type fermé

turboMAG

Disponible en 14 ou 17 l/min

Equipement:

- Catégorie d'agrégation I_{2E+} et I₃₊
- Chauffe bains instantané au gaz
- Brûleur modulant de 30 - 100%
- Chambre de combustion étanche
- Ventilateur intégré (à ventouse)
- Echangeur cuivre protégé par du Supral
- Détection de flamme par ionisation
- Sélecteur de température
- Mesure du débit par roulette
- Alimentation électrique

